

## SCHLIESSZYLINDERWECHSEL

PK 50 XL 2 Baujahr 1991 AUSBOHREN UND ERNEUERN

Schließzylinderabdeckung zentrisch ankörnen, vorsichtig anbohren

10 mm HSS-Metallbohrer von der Spitze aus gesehen bei 28 mm mit Isolierband markieren, es sollte nur bis zur markierten Bohrtiefe gebohrt werden

Beim Bohrvortrieb spürt man jeden Schließnocken, Bohrer kann an diesen Stellen blockieren, rückwärts laufen lassen und vorsichtig weiterbohren

Ist die Bohrmarkierung erreicht, durch hebeln und rütteln den Schließzylinder mitsamt der Schloßhülse (ON-OFF-LOCK-Buchse) herausziehen, Schließzylinder und Hülse trennen.

Den Ausbohrbereich gründlich von allen Spänen und Bohrresten säubern, nachsehen ob der Schließzylinderverriegelungsnocken noch in der Verriegelungsnut sitzt, wenn ja mit spitzem Gegenstand heraus hebeln (die Verriegelungsnut, in die die hinterste Schließzylinderverriegelung eingreift sitzt ausschließlich mittig auf der rechten Seite ( 15 : 00 Uhr-Position ), dort ist in das Schließzylinderaufnahmerohr halbkreisförmig eine schmale Nut ein gefräst )



SCHLOSSROHRINNENANSICHT MIT NUT & GABELAUFNAHMEN

Den neuen Schließzylinder so in die Schloßhülse einführen,



#### SCHLOSSHÜLSE OHNE BLECHABDECKUNG, ALTE VERSION

dass der hinterste Schließzylinderverriegelungsnocken über die leicht nach links von der Mitte verschwenkt angebrachte, schiefe Ebene zusammengepresst wird und problemlos in die Schloßhülse hinein rutscht.

Nachdem der Schließzylinder in der Schloßhülse sitzt, mit Hilfe des ausgebohrten Schließzylinders probieren ob ein Schließen durch alle Schloßpositionen möglich ist, indem man die hinteren Schließzylindergabeln in die dafür im Schloßrohr ersichtlichen Aussparungen einführt, mit Hilfe einer Kombizange sämtliche Schließpositionen durchprobiert und letztendlich in die Lock-Position , ganz nach links, zurückschaltet.

Wenn die Schließzylindergabeln des neuen Schließzylinders die hierfür richtige Position aufweisen ( schauen wie die Aussparungen in Schloßrohr positioniert sind ) und gleichzeitig der hinterste Schließzylinderverriegelungsnocken in rechter Position ( 15 : 00 Uhr-Position ) steht, kann nun der neue Schließzylinder zusammen mit der Schloßhülse in der vorbeschriebenen Position in das Schloßrohr hineingedrückt werden, verriegelt automatisch, damit ist der Schließzylindertausch beendet.